

# ACRYL ECO MAT

## PEINTURE ACRYLIQUE MAT A L'EAU



RÉF > AYE10

21/01/2020

### PROPRIÉTÉS

- **ACRYL ECO MAT** est une peinture à base de copolymères acrylique vinyliques en phase aqueuse.
- **ACRYL ECO MAT** a un excellent pouvoir couvrant grâce à un pourcentage important de dioxyde de titane.
- **ACRYL ECO MAT** se lessive très facilement grâce à sa richesse en résine.

### SUPPORTS

- Placoplatre, Plâtre, Béton, Ciment, Bois, Briques, Anciennes peintures adhérentes parfaitement préparées.

### PREPARATION DES SUPPORTS

- Le support sera Conforme aux recommandations du DTU 59-1 concernant les travaux de peintures des bâtiments.
- Sur FONDS NEUFS : Brossage et dépoussiérage soigné.
- Si nécessaire, passer une couche de CELTIFIXALO (fonds douteux).

### APPLICATION

- En une ou deux couches selon l'aspect recherché et l'état du support.
- En une couche, utiliser pur.
- En deux couches :
  - 1ère couche diluée à 10%.
  - Deuxième couche ACRYL ECO MAT pur.
- Brosse ou rouleau anti-goutte.
- Pistolet pneumatique : 10 % d'eau maximum pour les 2 couches.
- Pistolet Airless : 3 % d'eau.
- La température d'application doit être supérieure à 5 °C et l'humidité relative de l'air inférieure à 80 %.

NETTOYAGE DU MATERIEL : AVEC DE L'EAU OU DU NEMACRYL

### CARACTERISTIQUES A 20°C ET 80 % HR

Teneur COV max : 7 g/l. Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/a) 30 g/l (2010).  
Extrait sec en poids : 61 % en poids - 44 % en volume. Viscosité : Thixotrope  
Densité : 1.50 + 0,05. Teinte : Blanc. Aspect : Mat.  
Rendement : 4 à 8 m<sup>2</sup>/kg/couche de 40 microns soit 250 à 125 g/m<sup>2</sup> selon la porosité du support et le mode application.

Temps de séchage	10°C	20°C	30°C
Hors poussière	40mn	30mn	15mn
Recouvrables couches supplémentaires	8h	6h	2h

Le stockage doit se faire dans un local tempéré, à l'abri de l'humidité et du gel. Dans ces conditions, ACRYL ECO MAT pourra être conservé 1 an dans son emballage d'origine.

### PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

## LES + PRODUITS



#### ASSURE :

- UNE QUALITE
- UNE LONGEVITE
- UNE FACILITE D'APPLICATION
- UN RENDEMENT IMPORTANT

SANS ODEUR

EXCELLENT POUVOIR OPACIANT

#### CONFORMITÉ

- CLASSIFICATION  
NFT 36005  
FAMILLE 1  
CLASSE 7 B2



LA CELTIQUE  
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
contact@celtique-industrielle.com