

# DMS HYDRO

TRAITEMENT ALGICIDE, FONGICIDE ET IMPERMEABILISANT



RÉF > DMO02

10/04/2024

## PROPRIÉTÉS

**DMS HYDRO** a été spécialement conçu pour supprimer de façon radicale les champignons, moisissures, lichens, algues tout en imperméabilisant les supports.

**DMS HYDRO** est efficace sur toutes les surfaces sans modifier l'aspect et la structure des supports. Il contient un hydrofuge léger compatible avec tous les matériaux.

**DMS HYDRO**, de par sa neutralité, s'applique aussi bien sur le bois, la brique, le ciment, la pierre, l'ardoise, la tuile, le shingle, le fibrociment...

**Au risque d'en modifier l'aspect, ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants tels que verre, plastiques, peintures, métaux, bardeaux bitumineux... qui par nature n'ont pas à être imperméabilisés !**

Grâce à son exceptionnel pouvoir mouillant, **DMS HYDRO** peut s'infiltrer dans les moindres interstices pour détruire lichens, moisissures, champignons... Il agit rapidement et ne laisse pas de traces sur les matériaux dont il améliore la conservation.

L'hydrofugeant présent dans **DMS HYDRO** va permettre de protéger l'application et d'augmenter la durée d'efficacité du traitement.

**DMS HYDRO** peut être utilisé aussi bien en curatif sur les toitures, murs, terrasses, cours de tennis, aires de sport, monuments... qu'en préventif. Grâce à son action préventive, il se fixe dans le support limitant la prolifération des moisissures et repoussant la germination des végétaux parasites.

## MODE D'EMPLOI

### Mise en œuvre :

Ne pas appliquer en plein soleil ou par temps de gel. Une ½ journée sans pluie suffit après la fin du traitement.

Toujours appliquer **DMS HYDRO** à une température comprise entre 10°C et 25°C. En cas d'application par température inférieure à 10°C, son action sera moins efficace et plus longue.

En présence de salissures épaisses, de grosses plaques de lichens, **il est impératif de procéder à une étape de nettoyage.**

Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.

Diluer le produit après l'avoir bien agité à raison de 1 litre pour 7 litres d'eau.

Appliquer ensuite le produit dilué de bas en haut sur le support à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau. Ne jamais rincer après application. En cas de projections accidentelles, nettoyer immédiatement à l'eau.

**Important :** Eviter tout contact avec les poissons et tout déversement dans les bassins, rivières, plans d'eau...

## PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

LES + PRODUITS

SUPER CONCENTRE

IMPERMEABILISANT

UTILISATION

- FACILE
- SURE
- EFFICACE
- ECONOMIQUE
- DURABLE

REMANENT

ININFLAMMABLE

CHIMIQUEMENT NEUTRE

SON UTILISATION NE  
NECESSITE PAS DE  
CERTIPHYTO NI DE  
CERTIBIOCIDES



LA CELTIQUE  
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
contact@celtique-industrielle.com