

AQUA DECAP

DECAPANT PEINTURE EN PHASE AQUEUSE



RÉF > AQD02

08/01/2025

PROPRIÉTÉS

AQUA DECAP est destiné au décapage de tous types de peintures (en phase aqueuse et solvantes). Elle permet ainsi l'élimination de peintures acryliques, peintures époxy, polyuréthanes, glycéros, etc...

AQUA DECAP est exempt de produits chlorés, et de ce fait, ne s'évapore pas à température ambiante.

AQUA DECAP ne contient pas de paraffine, ni de NMP, ni aucun composant classé comme toxique ou nocif.

AQUA DECAP peut décaper, en quelques heures, plusieurs couches de peintures.

AQUA DECAP s'utilise sur bois, métaux (hormis l'aluminium et alliages légers), plastique....

AQUA DECAP peut fonctionner à température ambiante ou peut être chauffé jusqu'à 60-65°C en fonction de la nature de la peinture à décaper et de son épaisseur.

MODE D'EMPLOI

AQUA DECAP s'utilise pur et exclusivement en bain.

Les pièces à décaper doivent être immergées dans le bain pendant un temps suffisant qui peut varier de 15 minutes à quelques heures selon la nature et l'épaisseur de la peinture.

Pour accélérer le processus, il est possible chauffer **AQUA DECAP** jusqu'à 60-65°C. Une agitation mécanique du bain est susceptible de réduire le temps et/ou la température.

Ensuite enlever la peinture par grattage ou par rinçage à l'eau sous pression.

Temps de décapage	20°C	40°C	60°C
CELTIC RUST SATINE	10 min	5 min	< 5 min
PRIMESS + AGROPOX	-	3h00	45 min
PRIMUNI + LPB	2h00	1h00	30 min
EPOXYLAC	2h00	20 min	10 min
POXALI	6h30	45 min	20 min

CONSEIL : Assurer le maintien du niveau par apport de produit neuf.

Pour améliorer la durée de vie du bain, procéder à l'élimination périodique des boues de peinture.

LES + PRODUITS



EXEMPT DE
CHLORURE DE
METHYLENE

UNIVERSEL :

■ EFFICACE SUR TOUS
TYPES DE PEINTURE

PRODUIT NON CLASSE CMR

RESPECT DE
L'UTILISATEUR



N'ATTAQUE PAS
LES PLASTIQUES



LA CELTIQUE


FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com

■ ILLUSTRATIONS



THERMOLAQUAGE EPOXY



EPOXY



MULTI-COUCHES PU



■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



CONFORMITÉ

- CONFORME A LA REGLEMENTATION SUR LES DECAPANTS



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com