

SANRIVAL

NETTOYANT DEGRAISSANT

POLYVALENT INDUSTRIEL



RÉF > SAN52

05/01/2009

PROPRIÉTÉS

SANRIVAL est un détergent concentré liquide de très haute qualité diluable à l'eau. Il contient des agents émulsifiants qui lui donne un pouvoir nettoyant élevé et les qualités d'un dégraissant total.

SANRIVAL est spécialement inhibé contre la corrosion, il est donc sans attaque sur les métaux ferreux.

SANRIVAL ne dégage pas de vapeurs nocives et son utilisation ne nécessite pas d'action abrasive.

SANRIVAL est biodégradable à plus de 90%. Sa dilution à froid comme à chaud en fait un produit à usages multiples, performant, sûr, très polyvalent.

Il permet :

- L'entretien général de tous les supports ferreux, des plastiques, des textiles, des caoutchoucs et des peintures.
- De dissoudre tous les types de graisses, animales, végétales ou minérales.
- De dégraisser et nettoyer les hottes d'aspiration, les filtres de hotte, les ventilateurs d'évacuation, les aérateurs, les extracteurs des cuisines, les bâtis de machines outils.
- De nettoyer les intérieurs de voitures (skais, tissus, cuir, caoutchouc).
- De décaper les sols en ciment imbibés d'huile ou de cambouis.
- De préparer les surfaces avant peinture pour le lessivage des murs et des boiseries.
- De dissoudre instantanément tous les résidus de fuel (nettoyage des pompes à gas oil).
- D'effectuer le ramonage chimique des chaudières fuel.

SANRIVAL n'attaque pas le verre ni les alliages légers (aluminium).

SANRIVAL est conforme à l'arrêté ministériel du 08/09/99 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires.

MODE D'EMPLOI

SANRIVAL s'utilise en pulvérisation ou manuellement mais peut aussi être appliqué à l'aide d'une monobrosse ou d'une auto-laveuse.

La dilution sera en fonction du degré de salissures, dans de l'eau chaude ou froide.

Pulvérisation :

- Diluer 1 volume de **SANRIVAL** pour 3 à 4 volumes d'eau pour de fortes salissures.
- Diluer 1 volume de **SANRIVAL** pour 10 à 20 volumes d'eau pour des dégraissages légers.

Manuellement :

- Diluer entre 25 et 50 cl de **SANRIVAL** dans un seau d'eau.

En machine :

Prévoir une solution entre 2 et 3 pour 100.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS

PERMET UN
NETTOYAGE
RAPIDE ET
PERFORMANT

POLYVALENT

**SANS DANGER
VIS-A-VIS :**
* DE L'UTILISATEUR
* DU SUPPORT
* DE
L'ENVIRONNEMENT

**BIODEGRADABLE
A PLUS DE 90%**

**GAIN DE MAIN
D'OEUVRE**

**ECONOMIQUE
A LA DILUTION
D'EMPLOI**

CONFORMITÉ

**ARRÊTÉ MINISTÉRIEL
DU 8/09/99**



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com