

# ■ PREFACE

## PREPARATEUR DE FACADES ET TOITURES



RÉF > PRE08

20/02/2025

### ■ PROPRIÉTÉS

**PREFACE** est spécialement conçu pour la préparation (nettoyage-remise en état) des façades et toitures. La combinaison de tensioactifs, d'ammoniums quaternaires en PH alcalin, confère à **PREFACE** un large spectre d'activité ce qui lui permet d'être particulièrement adapté et efficace pour :

- LE NETTOYAGE DES FACADES : Son pouvoir nettoyant élevé lui permet d'intervenir aussi bien sur les salissures dues:

- à la pollution atmosphérique (fumée, gaz, feux...),
- aux projections d'hydrocarbures (fuel), d'huile et de graisses (d'origine animale ou végétale),
- aux matières salines ou organiques.

- LE "GROS LESSIVAGE" AVANT PEINTURE : Le lessivage des murs intérieurs, plafonds, sols (cuisines, cages d'escalier, salles de bars, locaux, poubelles, vide-ordures) des huisseries intérieures, extérieures (portes, fenêtres, volets...) peintes ou en PVC, est considérablement facilité et nettement plus rapide.

- LE DEMOUSSAGE DES FACADES ET TOITURES : **PREFACE** est sans agressivité particulière et pourtant possède toutes les qualités d'un nettoyant de choc contre les moisissures, lichens, algues... Il est, en effet, à la fois :

- FONGICIDE (Champignons, levures, moisissures...),
- SPORICIDE (spores),
- BACTERICIDE.

La puissance de travail de **PREFACE** est telle que le rinçage peut se faire à faible pression, évitant ainsi la détérioration des supports fragiles. Ne tâche pas les vitres.

**PREFACE** n'altère pas et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné (à l'exception de l'aluminium et autres métaux légers).

En cas de doute sur la nature du support, un essai préalable est fortement conseillé. Prévoir les précautions habituelles pour protéger tous supports fragiles de projections éventuelles.

**PREFACE** est un biocide utilisé dans le cadre du règlement biocide 528/2012 pour les usages: **-TP10**: Produits de protection des ouvrages de maçonnerie

### ■ MODE D'EMPLOI

NETTOYAGE-LESSIVAGE : Suivant l'âge et l'état d'encrassement du support, diluer 1 litre de **PREFACE** dans 5 à 20 litres d'eau.

LAISSER AGIR. RINCER ENERGIQUEMENT

POUR UNE ACTION FONGIQUE, SPORICIDE ET BACTERICIDE : suivant le degré de salissure, diluer 1 litre de **PREFACE** dans 5 à 10 litres d'eau.

Ensuite deux solutions :

- Rincer à la HP 8 jours plus tard,
- Laisser faire les intempéries.

### ■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

## LES + PRODUITS



PERMET UN TRAVAIL FACILE (PULVERISER, RINGER HP)

- SANS FROTTER
- RAPIDE
- SOIGNE



EST D'UN COUT RIDICULE

■ TEMPS DE MAIN D'ŒUVRE REDUIT

■ DILUTION ET POUVOIR COUVRANT IMPORTANT



PERMET LE NETTOYAGE ET LA REMISE EN ETAT EN UNE SEULE OPERATION



SON UTILISATION NE NECESSITE PAS DE CERTIPHYTO NI DE CERTIBIOCIDES



LA CELTIQUE  
FABRICANT FORMULATEUR