

# PRESOL

## PREPARATION DES SOLS

RÉF > PRE14

02/12/2008



### ■ PROPRIÉTÉS

**PRESOL** est un composé d'acides minéraux, de tensioactifs et d'inhibiteurs de corrosion spécialement élaboré pour l'obtention d'une parfaite préparation des sols ciment avant peinture.

Sans une bonne préparation, une peinture ne peut exprimer toutes ses qualités.

**PRESOL** a 4 fonctions :

- ✓ NEUTRALISANT d'alcalinité pour les sols neufs,
- ✓ DEROCHANT pour les sols lisses,
- ✓ DEGRAISSANT des sols anciens,
- ✓ RENOVATEUR des sols anciens.

Son pouvoir mouillant élevé accélère l'hydratation et la pénétration rapide des fonctions acides solubilisantes, ce qui le rend particulièrement efficace pour dissoudre les laitances de ciment sur carrelages.

### ■ MODE D'EMPLOI

**PRESOL** s'utilise toujours dilué dans l'eau à raison de 1 litre de **PRESOL** pour 5 à 20 litres d'eau en fonction de l'état d'encrassement du support.

**PRESOL** doit agir seulement en surface et être totalement supprimé avant la mise en peinture.

Très important : Il est impératif de mouiller le sol avant l'application de la solution de **PRESOL** pour l'empêcher de pénétrer trop profondément dans le sol et faciliter ainsi le rinçage abondant à l'eau après traitement.

**PRESOL** doit être complètement éliminé avant la mise en peinture pour ne gêner l'adhérence de celle-ci.

En pulvérisation ou en épandage : pulvériser la solution sur la surface à traiter, laisser agir quelques minutes. Effectuer un rinçage mécanique à la haute pression, puis un rinçage abondant au jet d'eau.

NOTA : Ne pas utiliser sur le marbre, le comblanchien ainsi que sur les métaux non ferreux.

### ■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI


Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

## LES + PRODUITS



- PREPARE EFFICACEMENT  
FACILEMENT  
RAPIDEMENT LES SOLS  
CIMENT  
AVANT PEINTURE



- DISSOUT  
LES LAITANCES  
DE CIMENT  
SUR LES  
CARRELAGES



**LA CELTIQUE**  
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
[contact@celtique-industrielle.com](mailto:contact@celtique-industrielle.com)