

MARTEDIL

DILUANT POUR PEINTURE



RÉF > MAR01

18/07/2012

PROPRIÉTÉS

MARTEDIL est une coupe de solvants soigneusement sélectionnés afin d'obtenir un martelé parfait.

MARTEDIL assure une évaporation mesurée et progressive des solvants permettant ainsi un meilleur séchage du film de peinture.

APPLICATION

1) Diluant : 5 à 15% selon la peinture martelée utilisée ; Suivant le dessin recherché et l'applicateur, MARTELAC doit être diluée avec 5 à 10% de **MARTEDIL**.

2) Nettoyage du Matériel : **MARTEDIL** est indispensable pour nettoyer parfaitement le matériel ayant servi à l'application de peintures martelées.

Par sécurité : en cas d'utilisation du même matériel pour l'application d'une peinture non martelée, il paraît judicieux sinon indispensable de procéder à un nouveau nettoyage avec notre anti-silicones ANTISIL. Ceci afin d'être certain d'éliminer toutes traces de silicones.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



PERMET
D'OBTENIR UN
EFFET MARTELE
OPTIMAL



FACILITE ET
ACCELERE
LE NETTOYAGE
DU MATERIEL



PERMET
UN SECHAGE
HOMOGENE



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR