

HUILTECK

HUILE DE TECK

RÉF > HTK01

22/02/2006



PROPRIÉTÉS

Huile spécialement mise au point pour la protection des bois en milieu difficile (bord de mer, montagne...). Finition remarquable qui empêche l'accrochage des salissures. **HUILTECK** a une excellente souplesse et adhérence, ainsi qu'une grande tenue extérieure.

SUPPORTS

Les supports doivent être parfaitement propres, secs et dégraissés.

- Bois neuf (toutes essences).
- Bois déjà vernis, après lessivage et ponçage jusqu'à l'obtention d'une surface mate propre et adhérente.

HUILTECK, contrairement à un vernis, présente la particularité de pénétrer au cœur du bois. **HUILTECK** assure aussi un traitement nourrissant et garnissant améliorant la longévité des supports traités.

APPLICATION

Bien homogénéiser avant application,

> Sur support neuf : application en plusieurs couches :

- 1e couche à diluer à 15 % de PEINDIL.
- 2e couche sans diluant.
- 3e couche sans diluant.

Un ponçage entre chaque couche donnera une meilleure finition.

> En entretien : 1 couche par an permet de conserver une bonne finition et de préserver la nature du bois.

L'application de plusieurs couches rendra l'aspect de plus en plus brillant.

NETTOYAGE DU MATERIEL : AU PEINDIL

CARACTERISTIQUES A 20°C ET 65% HR

Viscosité CA 4 :	45 secondes
Densité :	0,88
Séchage :	HP : 6 heures – sec : 15 heures
Recouvrable :	2 heures à 48 heures.
Rendement :	10 à 15 m ² /L selon la porosité du bois.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS

EXCELLENTE PROTECTION
DES BOIS

ADHÉRENCE ET
SOUPLESSE
REMARQUABLE

APPLICATION
EXCEPTIONNELLE

TRÈS BONNE TENUE
DANS LE TEMPS

■ NFT 36005
FAMILLE 1
CLASSE 2A



LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com