

BLACKMUR

NOIR D'ETANCHEITE POUR SOUBASSEMENTS



RÉF > BUR02

20/03/2019

PROPRIÉTÉS

BLACKMUR est un complexe bitumineux anticryptogamique particulièrement riche en brai contenant des dopes d'adhésivité, ce qui lui confère des qualités remarquables.

BLACKMUR :

- ✓ ADHÈRE parfaitement sur tout matériau : bétons et mortiers secs ou humides, bois, métaux, pierre, brique, plâtre, amiante, ciment et verre.
- ✓ PENÈTRE rapidement dans les supports poreux (enduits de soubassements, murs...).
- ✓ ASSURE une étanchéité parfaite car est totalement imperméable à l'eau.
- ✓ CONSERVE son élasticité en toute saison. Ne coule pas au soleil. Reste suffisamment souple pour absorber les fissures en cas de faïençage des enduits.
- ✓ SUPPRIME les infiltrations et la porosité.
- ✓ ASSURE une protection efficace des citernes, des réservoirs, canalisations enterrées.
- ✓ REGENÈRE les feutres bitumineux des terrasses.
- ✓ PRÉSENTE une bonne résistance aux solutions salines, alcalines et acides.
- ✓ EST PARFAITEMENT INERTE à l'encontre des supports.

Sa fluidité facilite son utilisation et assure un rendement important :

- sur béton lisse : 6 à 8 m²/kg et par couche.
- sur béton brut : 4 à 7 m²/kg par couche.
- sur mortiers : 4 à 6 m²/kg par couche.
- sur brique : 4 à 6 m²/kg par couche.
- sur amiante ciment : 4 à 6 m²/kg par couche.

MODE D'EMPLOI

BLACKMUR s'utilise pur, à la brosse, au rouleau, ou au pistolet (après dilution au DEDRON ou PEINDIL) sur un support propre, débarrassé de toutes parties mobiles, terres, mousses, huiles..., à l'aide de REFATO ou DETARSOL si nécessaire.

Hors porssières : 1 à 2h suivant température.

Sec et recouvrable : 4 à 6h.

Le nettoyage du matériel est facilité par DEDRON ou PEINDIL

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS

ASSURE :

- UNE ETANCHEITE
- ET
- UNE PROTECTION
- PARFAITES
- DES SUPPORTS
- TRAITES

FACILE A L'EMPLOI

ECONOMIQUE

CONFORME :

- AU DTU N° 43
- CEBTP 86/552.6.562 N°1
- CEBTP 86/532.6.562 N°2



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com