

BATIFLASH

RÉNOVATEUR DE FAÇADES, TERRASSES ET PAVÉS



RÉF > BTF01

20/02/2025

PROPRIÉTÉS

BATIFLASH est spécialement conçu pour une action nettoyante et désincrustante dont l'efficacité est renforcée par la présence d'agents mouillants.

La combinaison de tensio-actifs avec un oxydant puissant en milieu alcalin confère à **BATIFLASH** un large spectre d'activité, ce qui lui permet de nettoyer et rénover les façades, les terrasses et les sols souillés par les coulures d'eau, de pollution, les tâches rouges et noires laissées par les algues, lichens et champignons.

BATIFLASH est particulièrement adapté au traitement des supports minéraux comme la brique, l'enduit, le parpaing, le béton, la terre cuite.

BATIFLASH convient également parfaitement pour le traitement des mobil-homes en bois, des terrasses et palissades en bois, l'entretien des toiles de tente, bâches non teintées (faire un essai si risque de décoloration).

BATIFLASH est aussi utilisable pour la remise en état des revêtements sportifs extérieurs en résine (terrains de tennis, terrains omnisports...).

La puissance de **BATIFLASH** permet d'obtenir, dans la plupart des cas, un résultat immédiat avec un rinçage qui, souvent, peut se faire à l'aide d'un simple jet d'eau (sans haute pression) ce qui permet de respecter les supports.

BATIFLASH peut-être utilisé en préventif ou en curatif, pour redonner un aspect neuf aux surfaces traitées ou retarder leur encrassement.

BATIFLASH doit être stocké dans un endroit tempéré entre 5 et 25 ° C.

Afin de lui conserver toute son efficacité, il est préférable d'utiliser le produit **dans les 6 mois qui suivent sa livraison.**

BATIFLASH est un biocide utilisé dans le cadre du règlement biocides 528/2012 pour les usages:

-**TP2**: Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides.

MODE D'EMPLOI

Suivant l'âge et l'état d'encrassement du support, **BATIFLASH** s'utilise pur ou dilué à raison de 1 litre pour 1 à 2 litres d'eau.

Pulvériser la solution sur les supports, laisser agir 30 minutes, puis rincer à l'eau claire.

Renfermant un oxydant puissant, **BATIFLASH** ne doit pas être utilisé :

- sur des supports métalliques ou en alliage léger (risque de corrosion).
- sur des supports textiles (risque de décoloration).
- sur les toitures (présence de surfaces métalliques)

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS

PERMET
UN NETTOYAGE
ET UN DECRASSAGE
IMMEDIAT

OFFRE UN TRAVAIL :

- RAPIDE
- EFFICACE
- FACILE
- SANS HP



GAIN DE TEMPS

EFFICACE SUR :

- SUPPORTS MINÉRAUX
- MOBIL-HOMES EN BOIS
- TERRASSES ET PALISSADES EN BOIS
- TERRAIN DE TENNIS

BIODÉGRADABILITÉ
> 90%



LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com