


DISSOUDRON 97

DISSOLVANT DES GOUDRONS ET BITUMES



RÉF > DIS20

07/06/2010

PROPRIÉTÉS

DISSOUDRON est un dissolvant élaboré, destiné à dissoudre tous les produits bitumineux principalement sur les matériels de travaux publics (asphalteuses, finisseurs, compacteurs...) ainsi que pour l'entretien des centrales d'enrobé.

DISSOUDRON, par l'absence de xylène dans sa composition, respecte le confort des utilisateurs et leur sécurité. Il est un allié sûr pour des opérations aussi variées que :

- ✓ le dégoudronnage des matériels de TP.
- ✓ le décapage des brûleurs, filtres...
- ✓ l'élimination des dépôts résiduels de fuel lourd dans les citernes
- ✓ le nettoyage des moteurs.
- ✓ le dégoudronnage des carrosseries automobiles (un essai sur les parties plastiques est toujours préférable)

DISSOUDRON s'émulsionne à l'eau, ce qui fait de lui un dégoudronnant économique et plus respectueux de l'environnement par une utilisation plus faible de produit pur. Une fois émulsionné à l'eau, **DISSOUDRON** forme une crème onctueuse qui s'accroche au support et permet un travail en profondeur.

Pour certains travaux **DISSOUDRON** peut s'utiliser pur.

MODE D'EMPLOI

DISSOUDRON atteint son efficacité maximum, et son coût minimum, émulsionné à raison d'1 volume pour 3 volumes d'eau.

Pulvériser la solution, suivant l'épaisseur, laisser agir 15 à 45 minutes puis rincer à l'eau sous pression (de préférence en eau chaude 70 - 80° C).

En cas de forte épaisseur, il peut être nécessaire de renouveler l'opération.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS

S'ÉMULSIONNE
À L'EAU

■ ECONOMIQUE

■ PEU ODORANT

SANS XYLENE

PLUS RESPECTUEUX
DE
L'ENVIRONNEMENT



EFFICACE MÊME
SUR DE FORTES
ÉPAISSEURS



LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com