

POLYUDIL EL

DILUANT PU A EVAPORATION LENTE



RÉF > POL02

09/01/2019

PROPRIÉTÉS

POLYUDIL EL est un diluant grade uréthane, spécialement conçu pour l'obtention d'une parfaite dilution des peintures polyuréthanes appliquées à la brosse, au rouleau laqueur ou au pistolet. **POLYUDIL EL** est un solvant lourd à évaporation lente dont l'utilisation est particulièrement recommandée en été.

POLYUDIL EL permet une vitesse de séchage mesurée et progressive ce qui permet un séchage homogène et une application facile à la brosse et au rouleau.

POLYUDIL EL a un bon pouvoir diluant pour les peintures à base d'huile, de caoutchouc, de résines naturelles et synthétiques. Il est aussi compatible avec les peintures glycérophtaliques, alkydes uréthanes.

Lors de la dilution des peintures, un excès de diluant entraînera une augmentation du brillant car le liant remontera de façon plus importante à la surface du film.

POLYUDIL EL est recommandé pour le nettoyage des supports, car il ne laisse aucun résidu après évaporation, ainsi que pour le nettoyage du matériel.

MODE D'EMPLOI

POLYUDIL EL est à incorporer jusqu'à obtention de la viscosité désirée :

- à la brosse : de 5 à 10 %.
- au pistolet pneumatique : de 10 à 25 %.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



PERMET UN
SÉCHAGE
PROGRESSIF ET
HOMOGÈNE



BON POUVOIR DILUANT



GARDE LE BRILLANT
AUX FILMS
APPLIQUÉS



ASSURE DES
RETEVEMENTS DE
QUALITÉ



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com