

RAPIDFIX

DOUBLE FACE TRANSPARENT

RÉF > RAP30

28/02/2006

PROPRIÉTÉS

RAPIDFIX est un ruban adhésif de haute résistance grâce à sa technologie polymère acrylique, il permet de fixer vos objets de manière simple, propre et solide.

RAPIDFIX est spécialement destiné aux applications intérieures et extérieures de collage permanent.

RAPIDFIX peut remplacer le rivetage, le soudage par points, les colles liquides et autres moyens de fixation permanente.

La grande transparence de **RAPIDFIX** permet de garder une esthétique totale sur des supports en verre.

RAPIDFIX permet de fixer des objets en métal, verre, plastique, bois... sur des supports tels que : carrelage, bois, faïence, métal, verre, plastique, PVC, supports peints...

MODE D'EMPLOI

Les supports doivent être propres, secs et exempts de poussière et graisse.

Appliquer **RAPIDFIX** sur l'objet à fixer en exerçant un maximum de pression.

Couper à la dimension souhaitée.

Enlever le film protecteur et positionner l'objet à fixer contre son support en appuyant fermement.

Au cours de votre manipulation ne pas toucher l'adhésif avec vos doigts, au risque de diminuer son adhérence.

RAPIDFIX tiendra ses performances maximales après une période de liaison de 24 heures à 23°C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Température d'application : 15°C à 30°C.

Tenue en température : -40°C + 120°C.

Bonne résistance aux solvants, aux UV et à l'humidité.

Conditions de stockage : 2 ans minimum à une température de 10°C à 30°C.

Rouleau : largeur 19 mm ; longueur 10 m.

Résistance à l'adhérence à 180° sur l'acier inox : 2 kg/cm.

Résistance à la traction : 6 kg/cm².

APPLICATIONS

Pose de baguettes, moulures, plinthes.

Dans l'industrie : signalisation, panneaux d'affichage...

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Ce produit, de par sa nature et sa présentation, ne nécessite pas l'élaboration d'une fiche de données de sécurité.

Produit destiné à un usage professionnel.

LES + PRODUITS

GRANDE TRANSPARENCE

UTILISATION FACILE

FIXATION
INSTANTANÉE

UTILISATION
INTERIEURE
EXTERIEURE



LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com