

PARAPROTECT

PROTECTION CONTRE LA CORROSION



RÉF > PAR10

07/12/2020

PROPRIÉTÉS

PARAPROTECT est un mélange de différentes cires et résines avec un agent inhibiteur de corrosion.

PARAPROTECT est utilisé pour la protection contre la corrosion et les salissures.

PARAPROTECT protège les châssis de saleuses ou autres engins contre la projection de sel, de goudrons, mais également le mobilier urbain, les bardages de la pollution environnementale.

De par sa composition, il peut être appliqué sur tous supports : En fine couche, **PARAPROTECT** est incolore. Cependant, plusieurs pulvérisations successives peuvent opacifier légèrement le support.

PARAPROTECT offre une grande résistance aux agressions chimiques et atmosphériques.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

PARAPROTECT EST PRÊT À L'EMPLOI ET DOIT ÊTRE AGITÉ AVANT UTILISATION

Il s'utilise de préférence au pistolet ou pulvérisateur mais aussi, au pinceau et au rouleau. La facilité de mise en œuvre de **PARAPROTECT** au pulvérisateur permet d'accéder à tous les recoins des châssis.

Appliquer 2 couches de produit sur l'ensemble de la surface à traiter.

Rendement : 8 à 12m²/l.

Pour un séchage plus rapide, possibilité d'étuver à 33-38°C pendant 30 minutes. Si vous souhaitez enlever **PARAPROTECT**, utiliser une machine à haute pression à eau chaude (température 80°C minimum). Il est possible de nettoyer en cours de saison à l'eau froide ou avec notre shampoing carrosserie à 5 % : SPENET.

NETTOYAGE DU MATERIEL : AU PEINDIL

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



AUGMENTE LA
LONGÉVITÉ DES
PEINTURES



ÉVITE LA CORROSION



RENDEMENT IMPORTANT



ÉVITE LE TRAVAIL
LONG ET FASTIDIEUX
DE NETTOYAGE



LIMITE L'ADHÉRENCE
DES SALISSURES



FACILITÉ DE MISE EN
ŒUVRE



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR