

# DECAGEL

## DECAPANT PEINTURE SANS CHLORURE DE METHYLENE



RÉF > DCB01

20/04/2011

### PROPRIÉTÉS

**DECAGEL** est un super décapant universel non classé CMR, exempt en chlorure de méthylène.

**DECAGEL**, formulé à partir d'une nouvelle génération de matières premières, est plus respectueux de l'environnement.

**DECAGEL** est un produit qui a été spécialement étudié pour l'élimination de peintures acryliques, peintures époxy, polyuréthanes, glycéros, etc...

**DECAGEL** peut décapier, en quelques heures, plusieurs couches de peintures.

Grâce à son pouvoir mouillant, sa vitesse d'évaporation réduite, **DECAGEL** possède un pouvoir couvrant supérieur à la plupart des décapants classiques et évite l'application de couches répétées.

**DECAGEL** n'attaque pas les métaux contrairement aux décapants à base de chlorure de méthylène.

### MODE D'EMPLOI

Agiter le bidon avant utilisation.

**DECAGEL** s'utilise pur. Il s'applique au pinceau ou à la brosse en couche suffisamment épaisse et homogène.

Laisser agir de quelques minutes à plusieurs heures en fonction de la nature de la peinture à éliminer, de l'épaisseur et de la température (température d'utilisation de préférence entre 10 et 20 ° C).

	EPOXY	P U	ALKYDE	PARATAG
TEMPS de CONTACT	1 à 2 h	5 à 15 mn	1 mn	≈ 2 h

Après pénétration complète, la peinture doit être éliminée par rinçage à la pression.

Avant toute remise en peinture, il est nécessaire d'utiliser notre nettoyant dégraissant **DECRAMA'NAT** pour éviter tout risque de mauvaise adhérence de la peinture.

Nota : Eviter de travailler sur des surfaces exposées au soleil ou à une chaleur excessive.


### PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

### LES + PRODUITS

#### PLUS DE SECURITE :

- EXEMPT DE CHLORURE DE METHYLENE (SANS SOLVANTS CHLORES)
- CONFORME A LA NOUVELLE REGLEMENTATION SUR LES DECAPANTS
- N'ATTAQUE PAS LES METAUX
- RESPECT DE L'UTILISATEUR
- PRODUIT NON CLASSE CMR 

#### UNIVERSEL :

- EFFICACE POUR TOUS TYPES DE PEINTURES ET RESINES

#### PLUS ECONOMIQUE :

- CONVIENT POUR SURFACES VERTICALES



**LA CELTIQUE**  
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
contact@celtique-industrielle.com