

OXMAVI

AGENT DE BLANCHIMENT POUR MATERIEL VINICOLE ET ARBORICOLE



RÉF > OXM01

10/06/2010

PROPRIÉTÉS

OXMAVI est un désinfectant bactéricide utilisé dans le domaine de l'agroalimentaire.

OXMAVI s'utilise comme additif aux opérations de nettoyage et de désinfection du matériel et des surfaces dans les entreprises viticoles.

L'association d'**OXMAVI** avec NEMAVI apporte une solution de nettoyage de la cuverie dans les entreprises viticoles lorsque le chlore n'est pas recommandé.

OXMAVI est un produit conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/99).

OXMAVI permet d'éliminer les tâches sur le bois et autres supports ou de les blanchir.

OXMAVI assure également une fonction algicide et s'utilise dans le traitement des eaux, à raison de 1 litre pour 5 à 10 m³, pour détruire les algues responsables de la pollution des piscines, bassins... Il n'y a aucun danger à s'y baigner tout de suite après le traitement.

Afin de lui conserver toute son efficacité, il est préférable d'utiliser **OXMAVI** dans les 9 mois qui suivent sa livraison.

MODE D'EMPLOI

OXMAVI s'utilise uniquement en association avec NEMAVI en ajoutant les 2 produits à l'eau, l'un à la suite de l'autre (voir tableau).

Tableau de dilution OXMAVI-NEMAVI

NE JAMAIS MELANGER LES DEUX PRODUITS PURS

Ordre de dilution : 1) EAU 2) NEMAVI 3) **OXMAVI**

Exemple pour 1 volume total de 5 litres :

	EAU	NEMAVI	OXMAVI
Solution à 5 %	90 % = 4,50 L	5 % = 0,25 L	5 % = 0,25 L
Solution à 10 %	80 % = 4 L	10 % = 0,50 L	10 % = 0,50 L
Solution à 15 %	70 % = 3,50 L	15 % = 0,75 L	15 % = 0,75 L
Solution à 20 %	60 % = 3 L	20 % = 1 L	20 % = 1 L
Solution à 40 %	40 % = 4 L	20 % = 2 L	40 % = 4 L

Le mélange réalisé nécessite une utilisation immédiate du fait de sa dégradation rapide en milieu alcalin. (Ne jamais mélanger avec BATIFLASH).

Le mélange EAU-NEMAVI-**OXMAVI** s'applique par pulvérisation ou en bain.

NEMAVI-**OXMAVI** ne doit pas être utilisé sur les supports aluminium, métaux et alliages légers. En cas de contact avec ces surfaces, rincer immédiatement à l'eau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne jamais utiliser le mélange EAU + NEMAVI + **OXMAVI** dans des récipients fermés, non équipés de soupape de sécurité, risque de surpression. La formation d'oxygène, lors du mélange, provoque une pression qui peut faire éclater le récipient. Décompresser le matériel, pulvérisateur, après utilisation. Ne pas mettre sur plexiglas.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



EXCELLENT
COMPLEMENT AU
NEMAVI

ASSURE LA
DESINFECTION



CONFORMITÉ

ARRETÉ MINISTÉRIEL
DU 8/09/99



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com