

PASSIVINOX

PASSIVANT DES ACIERS INOXYDABLES



RÉF > PSI01

15/05/2024

PROPRIÉTÉS

PASSIVINOX est un complexe d'acides permettant la passivation de l'inox.

PASSIVINOX est le complément idéal du DENOX, DENOX GEL ou DENOX BAIN.

PASSIVINOX assure aux aciers inoxydables une protection contre les piqûres et les efflorescences de rouille.

L'auto-passivation de l'inox traité a lieu lorsque, après décapage de celui-ci, sa surface est exposée à un environnement assez riche en oxygène pour former une couche d'oxyde riche en chrome. Le chrome présent dans l'acier inox est le principal responsable du mécanisme d'auto-passivation. La couche d'oxyde de chrome ainsi formée assure la protection contre l'oxydation et la corrosion.

PASSIVINOX permet d'accélérer le phénomène d'auto-passivation, apportant ainsi une protection performante et durable contre la corrosion.

PASSIVINOX est simple d'utilisation et peut être réutilisé plusieurs fois dans le cas d'un traitement en bain.

PASSIVINOX peut être utilisé dans le traitement des inox oxydés dans le domaine agro-alimentaire, des piscines...

PASSIVINOX est conforme à l'Arrêté Ministériel du 08/09/99 relatif aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux

MODE D'EMPLOI

PASSIVINOX s'utilise pur ou dilué à 50 % en pulvérisation ou en bain dans des bacs en polyéthylène ou dans des bacs (+ vannes) en inox.

En pulvérisation : toujours appliquer le produit de bas en haut et laisser agir 30 mn à 1 heure. Rincer ensuite abondamment à l'eau.

En bain : immerger les pièces à passiver. Laisser agir 30 mn. Ressortir les pièces et procéder à un rinçage immédiat à l'eau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Il est indispensable de contrôler régulièrement la concentration en acide dans le bain afin d'éviter une perte de potentiel de passivation.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



ACCELERER
LE PHENOMENE
D'AUTO-
PASSIVATION



ACTION
MECANIQUE
REDUITE



ECONOMIQUE



SIMPLE
D'UTILISATION



ASSURE
1 PROTECTION
CONTRE LA ROUILLE



CONFORME À L'ARRÊTÉ
MINISTÉRIEL DU 08/09/99



UTILISATION

- EN BAIN
ET
- EN PULVERISATION



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com