

VERPELLO 95

VERNIS PELABLE A L'EAU



RÉF > VPL67

10/03/2021

PROPRIÉTÉS

VERPELLO 95 est un produit monocomposant sans solvant en phase aqueuse. Il est à base de dispersion à base de polyvinylbutyral, matière première 100 % recyclée provenant des pare-brises endommagés.

VERPELLO 95 est un vernis pelable de protection temporaire spécialement étudié pour :

- La protection de pièces peintes grâce à son insensibilité aux solvants (pas de risque de détrempe ou d'adhérence sur la peinture).
- La protection des cabines de peinture très sensibles aux solvants.
- La protection des profilés en alliage léger contre les chocs et les rayures.

Les profilés recouverts de **VERPELLO 95** peuvent être :

- Stockés plusieurs mois à l'extérieur,
- Transportés sans être emballés,
- Posés sur chantier sans être rayés ou tachés par le ciment, enduits, peintures...

SUPPORTS

VERPELLO 95 s'applique sur tous supports non poreux et peints (vitres, stratifiés, carreaux de faïence...). Il s'applique également sur les supports ayant subi un traitement de surface (anodisation...), sans les endommager.

PREPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être propres et secs

APPLICATION

- Brosse ou rouleau : prêt à l'emploi.
- Pistolet Airless : doit être dilué à 20 %.
- Pistolet conventionnel : doit être dilué à 10 %.

NETTOYAGE DU MATERIEL : A L'EAU

CARACTERISTIQUES A 20°C ET 65 % HR

VERPELLO 95 s'arrache très bien, même après 1 an. La facilité d'arrachage est proportionnelle à l'épaisseur du film déposé Sa couleur blanche facilite les tests de couleurs et permet une bonne réflexion de la lumière.

Viscosité : thixotrope

Densité: 1,05.

Extrait sec : 40%.

Aspect : mat.

Séchage : 2 à 5 heures selon les conditions atmosphériques, épaisseurs et supports.

Rendement : 4 à 6 m²/ kilo / couche de 100 à 150 microns.

Recouvrable : 10 à 15 heures.

Couleur : blanc.

Stockage : + 5° à + 40°C (craint le gel).

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



NE DETREMPE PAS
LES SUPPORTS
PEINTS



INSENSIBLE AUX
SOLVANTS



BONNE RESISTANCE
CHIMIQUE
ET MECANIQUE



FILM TRES
FACILEMENT
PELABLE
ET QUI NE CASSE PAS



CONFORMITÉ

■ NFT 36005
FAMILLE 1
CLASSE 1



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com