

RENOFACE

RÉNOVATEUR DE FAÇADES ET TOITURES



RÉF > RNF01

20/02/2025

PROPRIÉTÉS

RENOFACE est nettoyant alcalin fongicide, algicide recommandé pour le nettoyage des murs, façades et toitures. La combinaison de tensioactifs, d'ammoniums quaternaires en pH alcalin, confère à **RENOFACE** une efficacité remarquable sur toutes les salissures d'origine végétale.

RENOFACE possède toutes les qualités d'un nettoyant de choc pour moisissures, lichens, champignons, algues... Il est, en effet, à la fois :

- FONGICIDE (Champignons, levures, moisissures...),
- SPORICIDE (spores),
- BACTERICIDE.

RENOFACE, exempt de chlore, permet un nettoyage efficace des bâtiments et des monuments du patrimoine historique, sans action mécanique. Après remise en état, nous conseillons l'application d'une solution de **DMS**, suivi d'un **ALTADRY PH FORT** (hydrofuge en phase aqueuse) pour assurer une protection durable des ouvrages.

RENOFACE n'altère pas et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné (à l'exception de l'aluminium, autres métaux légers et peintures laquées). Il peut ainsi être utilisé sur différents types de supports :

- Pour les toitures : ardoises, tuiles, fibrociments, shingles, plastiques
- Pour les murs et façades : enduits, crépis, pierres, briques, peintures

En cas de doute sur la nature du support, un essai préalable est fortement conseillé. Prévoir les précautions habituelles pour protéger tous supports fragiles de projections éventuelles.

RENOFACE n'altère pas les crochets d'ardoises en inox.

RENOFACE permet également de remettre à neuf les trottoirs, les dallages de piscine et de terrasse, en éliminant toutes traces de pollution, moisissures, lichens...

La puissance de travail de **RENOFACE** est telle que le rinçage peut se faire à faible pression, évitant ainsi la détérioration des supports fragiles. **RENOFACE** ne provoque pas d'attaque sur les vitres.

RENOFACE est un biocide utilisé dans le cadre du règlement biocides 528/2012 pour les usages:

-**TP10**: Produits de protection des ouvrages de maçonnerie

Étant donné la puissance et le côté « biocide » de **RENOFACE**, veillez à protéger les plantations exposées lors du traitement afin d'éviter leur dégradation.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

> En présence de salissures importantes, les éliminer préalablement par brossage ou grattage pour optimiser le nettoyage et diminuer la consommation.

Mise en œuvre

Pour une efficacité optimale, traiter par temps sec à une température comprise entre 5°C et 25°C. Ne pas appliquer sur surfaces chaudes. Humidifier la surface si nécessaire.

Pour traiter les façades et toitures

Pulvériser **RENOFACE** pur sur la façade et/ou toiture.

Ensuite deux solutions :

- 1 - Pour un résultat immédiat, rincer à la haute pression, quelques heures après application.
- 2 - Laisser faire le temps et les intempéries.

Rendement : 1 L de solution de **RENOFACE** permet de traiter 4 à 5 m².

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS

PERMET UN TRAVAIL

- FACILE - RAPIDE
- SANS FROTTER
- SOIGNÉ

GAIN DE TEMPS

TEMPS DE MAIN D'ŒUVRE RÉDUIT / POUVOIR COUVRANT IMPORTANT

EN 1 SEULE OPÉRATION



Permet le nettoyage et la remise en état

SON UTILISATION NE NECESSITE PAS DE CERTIPHYTO NI DE CERTIBIOCIDES



DÉCLARÉ AU SYNAPSE



LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com