



RÉF > ALT 21/02/2025

## **■ PROPRIÉTÉS**

**RASTOP**, formulé à base d'huiles essentielles spécialement sélectionnées, permet d'éloigner les rongeurs et d'agir comme une véritable barrière protectrice.

**RASTOP** fonctionne en créant une barrière sensorielle. Elle envoie l'information aux rongeurs qu'il y a un risque à pénétrer dans la zone que vous désirez protéger. Il contribue à modifier les comportements et les habitudes alimentaires des rongeurs.

**RASTOP** est un produit professionnel destiné à protéger les éléments susceptibles d'être détériorés par les rongeurs comme les pièces caoutchoutées ou en plastiques (câbles électriques, durits, gaines, tuyaux, capitonnages...).

**RASTOP** permet de protéger les lieux menacés par les petits rongeurs présents dans les garages, les greniers, les caves, les abris de jardin mais également dans les moteurs de véhicules (autos, motos, camions, camping-cars, quads...), les cales des bateaux...

**RASTOP** est efficace sur tous types de rongeurs : souris, mulots, rats, martres, écureuils, fouines...

**RASTOP** est très apprécié dans des domaines très variés : mobile-homes, habitations, bâtiments d'élevage, entrepôts de stockage, camping-cars, voitures...

**RASTOP** est sans effet secondaire sur les hommes, les animaux domestiques ainsi que sur l'environnement.

**RASTOP** est facile d'utilisation. Il s'applique aisément et ne tâche pas les supports traités.

**RASTOP** est un excellent complément au raticide.

**RASTOP** est un biocide utilisé dans le cadre du règlement biocide 528/2012 pour les usages: **-TP19**: Répulsifs et appâts.

## ■ MODE D'EMPLOI

Bien agiter l'aérosol avant utilisation

Pulvériser abondamment sur les surfaces à traiter et dans les lieux sensibles (zones de passage...).

Pour une efficacité optimale, renouveler l'opération en fonction du risque tous les 15 jours.

Préconisations pour le traitement des véhicules :

Pulvériser sur tous les éléments en matière synthétique ou caoutchoutée du compartiment moteur. Ne pas pulvériser moteur tournant ou encore chaud.

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

## ■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel. Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site **www.celtique-industrielle.fr** 







UTILISABLE SUR TOUS
TYPES DE SUPPORTS



EXCELLENT
COMPLEMENT
AU RATICIDE







SUPPRIME LES NUISANCES



PROTEGE LES LIEUX MENACES PAR LES RONGEURS



**DEPOSE A L'INRS** 



BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86 contact@celtique-industrielle.com