

AQUAPEINT Aérosol

FINITION BRILLANTE PHASE AQUEUSE



RÉF > AQP01/08

06/01/2014

PROPRIÉTÉS

- **AQUAPEINT** aérosol est une peinture anticorrosion à base de résines alkydes.
- Finition brillante en phase aqueuse et anticorrosion en un seul produit.
- **AQUAPEINT** respecte l'environnement et est conforme au COV 2010 tout en garantissant des performances techniques (opacité, rendement, séchage rapide).
- **AQUAPEINT** peut être utilisé en intérieur ou extérieur.
- Elle est renforcée en POLYURETHANE pour une meilleure tenue extérieure.

SUPPORTS

- **AQUAPEINT** s'applique sur métaux ferreux neufs ou entretien.
- Elle est excellente pour la décoration et la protection du bois.

PREPARATION DES SUPPORTS

- Les surfaces doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et exemptes de rouilles mobiles.

APPLICATION

- Bien agiter l'aérosol avant l'utilisation.
- Pulvériser de 15 à 20 cm uniformément sur l'ensemble du support en fines couches.
- Après usage, appuyer sur le diffuseur en retournant l'aérosol pour éviter les bouchages.
- La température d'application doit être comprise entre 10 °C et 35 °C avec une humidité relative de l'air inférieure à 80 %.

CARACTERISTIQUES A 20°C ET 65 % HR

Rendement : 2 m2 par aérosol.

Aspect : Brillant

Temps de séchage	10°C	20°C	30°C
Hors poussière	1h30	30mn	20mn
Manipulable	5h	2h	1h
Sec à coeur	72h	48h	24h

Le stockage doit se faire dans un local tempéré, à l'abri de l'humidité et du gel. Dans ces conditions, **AQUAPEINT** pourra être conservé 1 an dans son emballage d'origine.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS

- PHASE AQUEUSE
- FINITION BRILLANTE
- ANTI CORROSION
- SANS ODEUR

SECHAGE RAPIDE

RESPECTE L'ENVIRONNEMENT

RESISTE AUX DEFORMATIONS DU SUPPORT



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com