

# DECATAG L

## DECAPANT D'ORIGINE VEGETALE DES TAGS ET GRAFFITI



RÉF > DCT02

13/04/2010

### PROPRIÉTÉS

**DECATAG L** est spécialement formulé à partir de solvants d'origine végétale qui permet l'élimination des tags et graffitis sur différents supports et plus particulièrement sur notre protecteur antitags, antigraffiti : **PARATAG®**.

L'action dissolvante de **DECATAG L**, progressive et très pénétrante, permet d'effectuer un nettoyage sélectif en enlevant le tag sans abîmer le support. Sur tout support « tagué », une intervention sans tarder facilite et accélère le nettoyage. L'idéal est d'intervenir avant la polymérisation du tag.

**DECATAG L** peut être utilisé sur la plupart des supports peints, cependant un essai préalable est préconisé.

**DECATAG L** est efficace sur tous types de marquage :

- Tag,
- Graffiti,
- Stylo,
- Feutre,
- Marqueur.

Mais aussi sur toutes sortes de souillures :

- Graisse,
- Colle,
- Traces de caoutchouc...

**DECATAG L** apporte des garanties sur la sécurité environnementale ainsi que sur la santé des utilisateurs par rapport aux solvants traditionnels (exempt de chlorure de méthylène, de phénol, de méthanol, de paraffine).

**DECATAG L** répond aux nouvelles normes sur l'environnement.

### MODE D'EMPLOI

**DECATAG L** est prêt à l'emploi :

- Sur surfaces lisses : imbiber un chiffon, impérativement blanc, de **DECATAG L** et frotter légèrement jusqu'à disparition complète du tag.

- Sur surfaces rugueuses : étendre **DECATAG L** à l'aide d'une brosse à poils souples et frotter légèrement puis effectuer un rinçage à la haute pression.

- Sur crépis et enduits grattés et en fonction des tags, pour une meilleure efficacité de **DECATAG L**, pulvériser une solution de PREFACE, laisser agir 15 à 20 minutes, rincer puis pulvériser **DECATAG L**.

- Sur **PARATAG®**, il faut toujours utiliser en premier lieu **DECATAG L** et seulement, s'il reste un spectre ou une auréole, utiliser **DECATAG Gel** ou **DECAFEUTRE**.

Rinçage à la haute pression.

Dans tous les cas, après un essai préalable, on procédera par petites surfaces, en surveillant attentivement le comportement du support.

### PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

## LES + PRODUITS



COMPLÉMENT DE  
PARATG ET  
PARATF AT 96  
D'HYDROTAG

ASSURE UNE REMISE EN  
ÉTAT RAPIDE ET  
EFFICACE DES SUPPORTS  
SOUILLÉS PAR :

- TAG
- GRAFFITI
- STYLO
- FEUTRE
- MARQUEUR
- GRAISSE
- COLLE...

RESPECTE L'UTILISATEUR

RÉPOND AUX  
NOUVELLES NORMES  
ENVIRONNEMENTALES



LA CELTIQUE  
FABRICANT FORMULATEUR