

# XYLOWOOD

## INSECTICIDE DE PRESERVATION DES BOIS



RÉF > XWD01

08/12/2014

### ■ PROPRIÉTÉS

**XYLOWOOD** est un complexe synergisé à base de pyréthrinoïdes en solution aqueuse :

- D-trans-allethrine : 0.6g/L
- Permethrine : 5 g/L
- Pyperonyl butoxyde : 3 g/L

**XYLOWOOD** s'utilise en préventif pour le traitement des bois contre les insectes xylophages :

- Hylotrupes,
- Bajalus,
- Vrillettes,
- Lyctus,
- Platidés,
- Capricornes.

Et contre les champignons parasites de la famille des ascomycètes et des basidiomycètes par son action fongistatique.

En application sur un bois sec, s'utilise comme traitement préventif contre l'apparition du mэрule.

**XYLOWOOD** ne change pas l'aspect du support traité.

**XYLOWOOD** est hydrodispersable, ce qui le rend difficilement délavable.

**XYLOWOOD** s'utilise aussi en curatif contre les insectes xylophages et les champignons.

### ■ MODE D'EMPLOI

#### Traitement préventif

Diluer 1 litre de **XYLOWOOD** avec 4 litres d'eau.

**XYLOWOOD** s'utilise :

- en bain dans un bac,
- ou par aspersion à l'aide d'un pinceau, d'une brosse ou d'un pulvérisateur ; appliquer sur la surface à traiter jusqu'à refus du support à raison d'environ 18 litres par m3 de bois toutes classes.

Mettre ensuite les bois traités sous abri, taquetés.

Il est conseillé de traiter également toutes découpes ou entailles faites après traitement initial.

#### Traitement curatif

Diluer 1 litre de **XYLOWOOD** avec 2 litres d'eau.

Procéder par injections pour un traitement à cœur du système.

NETTOYAGE DU MATERIEL A L'EAU

### ■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

**Produit destiné à un usage professionnel.**

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

### LES + PRODUITS



TRAITEMENT  
EFFICACE CONTRE  
LES TERMITES

#### ACITON DOUBLE :

- INSECTICIDE
- FONGISTATIQUE

ININFLAMMABLE

PERMET LE TRAITEMENT  
DES BOIS

ECONOMIQUE  
A L'EMPLOI



EXEMPT DE  
LINDANE ET DE  
PENTACHLOROPHENOL

#### CONFORMITÉ

- CONFORME A LA  
NORME NF X40-100



LA CELTIQUE  
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
contact@celtique-industrielle.com