

DEGRIFROID

DÉGRIPPANT RÉFRIGÉRANT

RÉF > ADG

22/11/2018



PROPRIÉTÉS

DEGRIFROID associe à la fois une action dégrippante et un effet givrant jusqu'à -30 °C.

En cumulant ces 2 fonctions, l'action dégrippante est ainsi renforcée par le choc cryogénique. Cela provoque, dans les dépôts oxydés, des microfissures qui favorisent la pénétration des agents lubrifiants.

DEGRIFROID fragilise la jonction entre les pièces qui sont ainsi plus facilement démontables en particulier pour les pièces en acier.

DEGRIFROID est très complet puisqu'il possède à la fois les propriétés suivantes : dégrippante, lubrifiante, refroidissante, anti-corrosion, anti-humidité et réducteur de friction.

Par capillarité **DEGRIFROID** pénètre rapidement les dépôts oxydés, les calamines et autres résidus présents sur les filetages et écrous.

DEGRIFROID laisse sur les surfaces traitées un film protecteur lubrifiant qui favorise les opérations de démontage, remontage.

DEGRIFROID peut être utilisé pour toutes les opérations de dégrillage, lubrification de :

- Boulons, écrous, assemblages mécaniques, filetages, câbles, charnières, verrous, articulations...

Et trouve son application dans de nombreux secteurs d'activité :

- Service de maintenance, mécanique, plomberies, industries, milieux agricoles ou maritimes...

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant utilisation.

Pulvériser à 20/30 cm de la zone à dégripper pendant 10 secondes puis laisser agir 3 à 5 minutes. Recommencer l'opération si nécessaire pour les pièces fortement grippées.

DEGRIFROID est utilisable tête en haut et en bas.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



PROPRE NON GRAS

POLYVALENT

- DÉGRIPPANT
- LUBRIFIANT
- REFRIGÉRISSANT
- ANTICORROSION
- ANTI HUMIDITÉ

FAVORISE



Le démontage des pièces oxydées

CAPILLARITÉ ET PÉNÉTRATION IMPORTANTE



LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR