

# LA FONTAINE DE DEGRAISSAGE MOBILE



LA CELTIQUE  
FABRICANT FORMULATEUR



\*Option aspersion

## MOB40

La fontaine de **nettoyage** remplace avantageusement les fontaines traditionnelles et vous apporte :

- ✓ **SÉCURITÉ** des opérateurs
- ✓ **PERFORMANCE** de nettoyage
- ✓ **SIMPLICITÉ** d'utilisation

## UNE FONTAINE À PORTÉE DE MAIN



### TABLE DE NETTOYAGE ERGONOMIQUE

- Rangement des outils de nettoyage
- Bac de trempage
- Séchage via la soufflette tête plate basse pression

### BOITIER DE CONTRÔLE

- Simple : un seul interrupteur
- Voyants lumineux
- Bloc clip de chauffe interchangeable sans outil

### FILTRATION

- Filtre inox 140 µm pour maintenir la qualité de la solution et limiter la maintenance et les déchets.

### CHAUFFE

- Solution non-étiquetée, réglée à 38°C
- Sécurité de surchauffe

### MOBILITÉ

- L'appareil est autonome via son alimentation pneumatique
- 4 roues polyuréthane
- Poignée de poussée ergonomique

## FONCTIONNEMENT

### FONTAINE MOB40

Fontaine multi-usage réglée à 38°C, basse pression, mobile et électrique



### FONTNET

*Solution de nettoyage pour fontaine Biologique*

Solution aqueuse à base de tensio-actifs spécifiques, non-toxique et ininflammable.



### FILTRE POCHE

Filtre poche 50µm pour maintenir la qualité de la solution et limiter la maintenance et les déchets.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimension fontaine	L 82 x l 53 x H 105
Dimension table	L 55 x l 43 x H 15 (mm)
Poids à vide	23 kg
Volume réservoir	40 litres
Capacité de trempage	4 litres / taille utile du bac : L 24 x l 22 x H 8 (mm)
Débit pompe	Réglable de 0 à 6 litres/min + robinet débit pinceau
Puissance chauffe	2 KW
Conso. électrique	150 W/H
Charge utile	30 kg
Matière	Polyéthylène haute densité (PEHD)
Filtration	Filtre poche 50µm
Alimentation	230 V - 2 KW
Niveau sonore	59 dB à 1m

