

ALTADRY PH FORT

HYDROFUGE PRÊT À L'EMPLOI EN PHASE AQUEUSE



RÉF > ALT02

07/05/21

PROPRIÉTÉS

ALTADRY PH FORT est un hydrofuge en phase aqueuse, à base de polydiméthylsiloxane modifié, prêt à l'emploi.

ALTADRY PH FORT apporte une protection durable pour tous les matériaux poreux (enduit, béton, briques, pierre) soumis aux intempéries sans en modifier leur aspect.

ALTADRY PH FORT permet aux matériaux traités de respirer, ce qui assure l'évacuation de l'humidité interne. Il minimise les dégâts consécutifs au gel, comme les crevasses, fissures, etc...

ALTADRY PH FORT empêche les matériaux traités de se salir trop rapidement.

Remarque : la parfaite efficacité de nos produits est fonction de leur utilisation correcte. Nous garantissons uniquement la qualité de nos produits et non la mise en œuvre. Nous nous réservons le droit d'effectuer les modifications utiles sur nos produits pour améliorer la qualité sans en avertir notre clientèle.

Précautions

Utiliser par plus de 5°C minimum. L'imprégnation est correctement réalisée quand la surface du substrat est saturée mais éviter les coulures. Les éclaboussures d'**ALTADRY PH FORT** sur les vitres et carreaux doivent être rincées immédiatement afin de ne pas les tâcher.

NE PAS APPLIQUER PAR RISQUE OU PAR TEMPS DE PLUIE !!!

APPLICATION ET CONSOMMATION

1. Préparation support : les matériaux à traiter doivent être propres, dépoussiérés et dégraissés. Les efflorescences existantes doivent être enlevées par nettoyage, suivi d'un rinçage abondant à l'eau claire, puis laisser sécher. Les vitres des fenêtres doivent être protégées soit par une feuille de plastique, ou un papier huilé.

2. Application: pulvérisateur, rouleau, pinceau.

NB : il est possible d'appliquer ALTADRY PH FORT lorsque le support est légèrement humide.

1. Nettoyage du matériel: les brosses, pistolets et récipient seront nettoyés avec de l'eau

Consommation:
0,250 à 1 L/m² ou plus suivant la porosité du matériau.

SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



PEUT ÊTRE APPLIQUÉ
SUR SUPPORT SEC OU
LÉGÈREMENT HUMIDE

EXEMPT DE SOLVANT

PRÊT À L'EMPLOI



AGIT EN
PROFONDEUR
ET EN SURFACE



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com