


# SOLSEC 2 POUDRE

## POUDRE ABSORBANTE D'ORIGINE MINERALE



RÉF > SAC70/SSP01

19/05/2023

### PROPRIÉTÉS

**SOLSEC 2 POUDRE** est produit à partir d'attapulgite calcinée à 900°C. Le procédé de fabrication assure également la dureté exigée des granules et la solidité mécanique nécessaire et une porosité permettant d'atteindre une capacité maximale d'absorption.

**SOLSEC 2 POUDRE** n'engendre aucune poussière, est chimiquement neutre et ininflammable. Toutes ces caractéristiques font de **SOLSEC 2 POUDRE**, un produit d'hygiène de haute sécurité utilisé comme :

**ABSORBANT IMMEDIAT** : d'huiles, d'hydrocarbures, d'eau, de graisses, d'égouttement de peinture,... sans formation de boue collante et glissante.

**ANTI-DERAPANT** : sur les sols d'ateliers, d'usines, de stations service, supprime les risques d'accidents pour le personnel et la clientèle.

Est efficace aussi sur les endroits couverts de glace (trottoirs, escaliers, rues...).

**AUTO-NETTOYANT** : son absorption, importante et immédiate, conjuguée à une légère abrasion assure un auto-nettoyage suffisant dans la plupart des cas.

**STABILISANT** : de produits chimiques liquides toxiques, corrosifs et inflammables à l'état liquide. Leur absorption rapide protège contre les risques d'incendie, d'explosion et la propagation des fumées.

**SOLSEC 2 POUDRE** est excellent sur tous les sols (granuleux ou lisses), en intérieur comme en extérieur et dans tous les domaines (transport, garages, stations service, usines, cuisines, collectivités, arrêt de bus, parking...) mais aussi et surtout dans tous les services d'intervention devant assurer la sécurité (entretien d'autoroute, voirie, pompiers, DDE, circuits auto-moto, transports et stockage de liquides ou produits très dangereux avec risques de pollution ou d'explosion).

**SOLSEC 2 POUDRE** est aussi très apprécié dans le domaine des collectes d'ordures ménagères, des poubelles.

Il absorbe les liquides, supprime les mauvaises odeurs, améliore l'hygiène et rend le nettoyage facile

L'utilisation de **SOLSEC 2 POUDRE** dans les établissements de préparation de plats cuisinés à l'avance et des cuisines est admise (arrêtés du 26/6/74 et du 26/9/80).

### MODE D'EMPLOI

**SOLSEC 2 POUDRE** s'utilise en curatif mais est encore plus apprécié en préventif.

**CURATIF** : encercler le polluant et épandre une fine couche sur la tache, renouveler l'opération si nécessaire. **SOLSEC 2 POUDRE** absorbe, suivant les polluants 120 à 150% de son poids.

**PREVENTIF** : épandre une fine couche sur toute la surface de l'atelier ou dans les endroits où passages les plus exposés.

Pour assurer un effet anti-dérapant et auto-nettoyant un litre couvre environ 10m<sup>2</sup>.

**SOLSEC 2 POUDRE** est réutilisable et efficace longtemps (jusqu'à la saturation qui peut aller jusqu'à 1.5 litre de polluant pour 10m<sup>2</sup>).

### PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

### LES + PRODUITS

AUTORISATION  
D'EMPLOI SUR  
ROUTES NFP 98-190

#### 4 FONCTIONS :

- ABSORBANT
- ANTI-DERAPANT
- AUTO-NETTOYANT
- STABILISANT

ININFLAMMABLE

NEUTRE

#### 2 MODES D'ACTION :

- CURATIF
- MAIS ENCORE PLUS APPRÉCIÉ
- EN PREVENTIF



LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
contact@celtique-industrielle.com