

# PROTECT BOIS



## PROTECTION DES BOIS HORIZONTALS

RÉF >

20/12/2021

### PROPRIÉTÉS

**PROTECT BOIS** est un produit prêt à l'emploi en phase aqueuse constitué d'une résine acrylique et alkyde uréthane à séchage rapide.

**PROTECT BOIS** avec sa formule renforcée en agent Anti-UV présente un aspect MAT SATINE hydro perlant permettant son utilisation sur les bois horizontaux.

**PROTECT BOIS** est naturellement incolore et peut être teinté à la demande ( la version teintée renforce la résistance aux U.V ). Hydrofuge, il assure une bonne protection du bois. L'aspect légèrement laiteux lors de l'application disparaît au séchage.

### SUPPORTS

Terrasses, bois horizontaux, tous bois bruts, bois résineux, douglas, mélèze, bois exotiques, red cedar...

### PREPARATION DES SUPPORTS

Les Bois doivent être sains, propres et secs.

Sur bois exotiques neuf, dégraisser en préparant la surface avec du PREP'NAT.

Pour les bois grisailés et non-traités, nettoyer au CLAIRBOIS.

### APPLICATION

Produit prêt à l'emploi.

A la brosse - au rouleau à poil ras, appliquer dans le sens des fibres du bois.

Deux couches sont nécessaire pour obtenir un bon résultat.

### NETTOYAGE DU MATERIEL

A de l'eau ou avec NEMACRYL.

### CARACTERISTIQUES A 20°C ET 65% HR

Viscosité : Fuide.

Densité : 1,01.

Extrait sec en poids : 30%.

Teintes : merisier. acajou - chêne clair, moyen et foncé - pin - palissandre - Châtaignier - ébène.

Rendement : 12 m<sup>2</sup>/L/couche.

séchage à 20°C - 65% HR : Sec au toucher : 30 mn - Recouvrable 4 h.

Ne pas stocker à une température inférieure à 5°C et supérieure à 40°C.

Durée de stockage : 12 mois.

### PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

## LES + PRODUITS

ALLIE :

- PERFORMANCE TECHNIQUE
- CONFORT D'UTILISATION
- ASPECT SATINE REMARQUABLE

SECHE TRES RAPIDEMENT

SANS ODEUR

RENDEMENT IMPORTANT

RESISTE AUX U.V.

CLASSIFICATION  
AFNOR NFT 36005  
FAMILLE 1  
CLASSE 7B2

LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
contact@celtique-industrielle.com