

BOUCH'PORES 2

ECRAN BOUCHE PORES



RÉF > BOP02

06/03/2019

PROPRIÉTÉS

- **BOUCH'PORES 2** est formulée à partir de micro émulsion acrylique en phase aqueuse.
- **BOUCH'PORES 2** possède une excellente pénétration grâce à la taille de ces particules ultra fines.
- Son séchage rapide permet de le recouvrir rapidement.
- Recommandé pour la restauration de vieux enduits ou le traitement de matériaux poreux ou très fermés

SUPPORTS

- **BOUCH'PORES 2** est un fixateur isolant pour murs intérieurs et extérieurs en maçonnerie, ciment, plâtre et plaques de plâtre, céramiques.

PREPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être sains, secs et préparés.
- Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques (décollements) ou chimiques (moisissures par ex.) .

APPLICATION

- **BOUCH'PORES 2** doit être dilué 1 pou 1 avant utilisation: 1 partie de BOUCH'PORES 2 + 1 partie d'eau
- Le produit doit être utilisé dans les 2-3 jours suivant la dilution.
- Rendement: 5-6 m² / Litre
- Respecter les conditions générales d'application pour un produit peinture (5°C - 30°C). Eviter l'ensoleillement trop intense.

NETTOYAGE DU MATERIEL

- Avec de l'eau.

CARACTERISTIQUES A 20°C ET 80% HR

Densité : 1,0 + 0,05.

Teinte : Transparent.

Aspect : Transparent.

Extrait sec : En poids 30 % En volume 30 %

Teneur COV max : < 5 g/l.

Temps de séchage	5°C	20°C	30°C
Hors poussière	4 h	15 mn	10 mn
Recouvrable	24h	12 h	4 h

Le stockage doit se faire dans un local tempéré, à l'abri de l'humidité et du gel. Dans ces conditions, BOUCH'PORES 2 pourra être conservé 1 an dans son emballage d'origine.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



ASSURE UNE
BONNE
PROTECTION
DES SUPPORTS

POUR MURS ET SOLS

- FORME ECRAN
ENTRE SUPPORT
ET FINITION

FACILITE
L'ENTRETIEN
DES SUPPORTS AINSI
PROTEGES

CLASSIFICATION :

- FAMILLE 1
CLASSE 7B2
- NFT 36005



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com