

# REFATO

## RENOVATEUR FACADES ET TOITURES



RÉF > REF01

09/04/2024

### PROPRIÉTÉS

**REFATO** est spécialement conçu pour la rénovation (nettoyage-remise en état) des façades et toitures. La combinaison de tensioactifs, d'ammoniums quaternaires en PH alcalin, confère à **REFATO** un large spectre d'activité ce qui lui permet d'être particulièrement adapté et efficace pour :

- **LE NETTOYAGE DES FACADES** : Son pouvoir nettoyant élevé lui permet d'intervenir aussi bien sur les salissures dues :

- \* à la pollution atmosphérique (fumée, gaz, feux...),
- \* aux projections d'hydrocarbures (fuel), d'huile et de graisses (d'origine animale ou végétale),
- \* aux matières salines ou organiques.

- **LE "GROS LESSIVAGE" AVANT PEINTURE** : Le lessivage des murs intérieurs, plafonds, sols (cuisines, cages d'escalier, salles de bars, locaux, poubelles, vides-ordures) des huisseries intérieures, extérieures (portes, fenêtres, volets...) peintes ou en PVC, est considérablement facilité et nettement plus rapide.

- **LA REMISE EN ETAT DES FACADES ET TOITURES** : **REFATO** possède toutes les qualités d'un nettoyant de choc pour moisissures, lichens, algues... Il est, en effet, à la fois :

- . FONGICIDE (Champignons, levures, moisissures...),
- . SPORICIDE (spores),
- . BACTERICIDE.

La puissance de travail de **REFATO** est telle que le rinçage peut se faire à faible pression, évitant ainsi la détérioration des supports fragiles. **REFATO** ne provoque pas d'attaque sur les vitres.

**REFATO** n'altère pas et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné (à l'exception de l'aluminium et autres métaux légers).

En cas de doute sur la nature du support, un essai préalable est fortement conseillé. Prévoir les précautions habituelles pour protéger tous supports fragiles de projections éventuelles.

### MODE D'EMPLOI

**NETTOYAGE/LESSIVAGE**: Suivant l'âge et l'état d'encrassement du support, diluer 1 litre de **REFATO** dans 5 à 20 litres d'eau. LAISSER AGIR. RINCER ENERGIQUEMENT à la HP. Pour les nettoyages-lessivages légers, REFATO peut être utilisé au canon à mousse.

**DEMOUSSAGE**: Suivant le degré de salissure, diluer 1 l de **REFATO** dans 5 à 10 litres d'eau. Ensuite deux solutions :

- 1 - Pour un résultat rapide, rincer à la haute pression, 8 jours plus tard.
- 2 - Si l'on ne recherche pas un résultat immédiat, laisser faire le temps et les intempéries.

### PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

### LES + PRODUITS

- PERMET UN TRAVAIL
- FACILE (PULVERISER, RINCER HP)
- SANS FROTTER
- RAPIDE
- SOIGNE

PERMET LE NETTOYAGE ET LA REMISE EN ETAT EN UNE SEULE OPERATION

BIODEGRADABILITE  
> 90%

EST D'UN COUT RIDICULE  
- TEMPS DE MAIN D'OEUVRE REDUIT  
- DILUTION ET POUVOIR COUVRANT IMPORTANTS

CLASSIFICATION :  
AFNOR NFT 72150  
ET 72151

SON UTILISATION NE NECESSITE PAS DE CERTIPHYTO NI DE CERTIBIODES



LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR